



TEKA Crane bird

LANGATON NOSTURIKAMERAJÄRJESTELMÄ



TEKA Crane bird

LANGATON NOSTURIKAMERAJÄRJESTELMÄ

Kohteisiin, joita ei voida kaapeloida vaan tiedonsiirto tapahtuu langattomasti. Erinomainen tuote nostureihin ym. liikkuviin kohteisiin. Saatavana analogisena ja digitaalisena versiona.



KAMERAYKSIKKÖ

Analoginen tai digitaalinen erillisellä säätöoptiikalla varustettu Ip65 koteloitettu kamera. Kuvalaatu voi olla D1, HD tai FullHD. Kotelo varustettu termostaatti-ohjatulla lämmityksellä/puhalluksella.



VASTAANOTTOYKSIKKÖ

Kameran monitorointi tapahtuu vastaanottoyksikössä, johon kuuluu vastaanottimen lisäksi joko 10,4" tai 17" vankka teollisuusnäyttö. Komponentit on integroitu RST-teräksestä valmistettuun lipalliseen alustaan. Monitorille säätöjalka. Vastaanottokotelossa on virtalähde antennille ja vastaanotinlaitteelle. Ympärisäteilevä antenni yhdistetään yksikköön 15 tai 20 metrin pituisella kaapelilla.



LAATU PIENILLÄ YKSITYISKOHDILLA

Kun saat käsiisi TEKA-tuotteen ja tarkastelet sitä huomaat, mistä laatu syntyy. Jokainen pieni yksityiskohta on huolella mietitty ja jokainen komponentti tarkoin valittu. Tuotteemme on rakennettu olemaan mahdollisimman helppokäyttöinen mutta emme milloinkaan tingi kestävydestä. **Tools not toys.**



LÄHETINYKSIKKÖ



Lähetinyksikössä on virtalähde kameralle, antennille ja lähetinlaitteelle. Lisäksi siellä on varoke ja tapauskohtaisesti PoE-kytkin. Lähetinyksikkö toimii 5 tai 5,8 Ghz taajuudella. Virransyöttö yksikölle 1,5 tai 3,0 metrin kumikaapelilla. Ympärisäteilevä antenni yhdistetään yksikköön 15 tai 20 metrin pituisella kaapelilla. Yksikkö on integroitu RST-teräksestä valmistettuun lipalliseen alustaan.

ANTENNIT

Kuvayhteys kameran ja monitorin välille hoidetaan tehokkailla, ympärisäteilevillä antennilla. Antennien tyyppi ja lähetysteho valitaan kohteen mukaan. 5 tai 5,8 Ghz alueella toimiva siirtoyhteys ei häiritse 2,4 Ghz taajuudella toimivia laitteita (mm. bluetooth, matkapuhelimet)