



TEKA-tuoteperheen kamerat ovat laadukkaita, teollisuusympäristöön tarkoitettuja prosessivalvontakameroita. Kaikki komponentit on valittu tarkkaan kohteen ja käyttötarkoituksen mukaan.

TEKA Phoenix kamera on tarkoitettu kohteisiin, joissa on kuuma ja kameran jäähdytys on perusteltu.



Kameran jäähdytys



Jäähdytys toteutetaan johtamalla peruskameran koteloon VORTEK-putkella viilennettyä paineilmaa. Näin saadaan kamera toimimaan moitteetta jopa + 60 asteen jatkuvissa lämpötiloissa. Kameraan on lisäksi tehty paineilmaa säästävä modifiointi. Kamerakotelo on eristetty, joten viilennetyn paineilman menekki on pienempi kuin eristämättömässä mallissa. Eristämättömän mallin tuotenimi on TEKA Phoenix+LED ja siihen on integroitu LED-valaisin.

Kamera on aivan normaali TeKa -tuote. Sen huoltaminen tai korjaaminen ei poikkea mitenkään normaalista teollisuuskamerasta. Jäähdytetty ilma johdetaan liittimen kautta suoraan kamerakoteloon.

Teollisuus Kamera Coaxial pair 2.0 He

Koaksiaalikaapelilähtö (analoginen)

M12 -liitin

Syöttö Galvaanisesti erotettu

Data-linja kamera-asetuksiin

Ylijännitesuojattu kuva- ja datalinja

Termostaattiohjattu lämmitys

Syöttö SUKO - 230 V

Sisäinen muuntaja 24 VAC

Suuri dynamiikka sekä valovoimainen kenno

Vaatii toimiakseen paineilmaa

Tiiveysluokka IP55