



säätötekniikka

Tekniset tiedot

Kotelointiluokka:	IP 65
Syöttöjännite:	230 VAC
Tehontarve:	< 10 VA
Varmistusakun kesto:	> 10 vuotta
Mittaustulosten asetusarvo:	4...20 mA, Rin=50 ohm
Ulkoinen asetusarvo:	4...20 mA, Rin=50 ohm
Säätimen lähtö:	4...20 mA, Rmax=> 1 kilo ohm
Lähtöjen/tulojen virhe:	< 0,2 %
REMOTE/LOCAL avokollektori:	40 V / 50 mA
Apujännite:	30 V / 50 mA
Maataso tuloilla ja lähdöillä:	yhteinen
Maataso avokollektorilähdöllä:	erillinen
LCD-näyttö:	65 x 15 mm
Mitat (K x L x S)	250 x 200 x 150 mm
Paino:	n. 2 kg



VISICON 2000 on kehitetty ohjaamaan prosessiautomaation kenttälaitteita.



visicon 2000 -kenttäsäädin

suunnitelutoimistot

Kaikista tuotteistamme on saatavana 3D -kuvat, jotka saatte halutessanne käyttöönnne helpottamaan ja nopeuttamaan suunnittelutyötä.

3D -kuvat ovat saatavilla yleisimmissä suunnittelukäyttöön tarkoitettujen ohjelmien tiedostomuodoissa.

Mikroprosessoritekniikalla toteutettu kenttäsäädin, joka on kehitetty vaativia erikoissovelluksia silmällä pitäen. Kehitystyön tärkeimpinä tavoitteina oli selkeä ja helppo käytettävyys, tiiviysluokaltaan prosessiolosuhteisiin soveltuva ja mahdollisimman helposti käyttöönotettava kenttäsäädin.

Visicon 2000 on konfiguroitavissa toimimaan kolmena erityyppisenä säätimenä. Normaalina PID-säätimenä, prosessiohjauksjärjestelmän antaman asetusarvon mukaisesti säätävänä säätimenä ja käsiohjausasemana.

Säätimen näytöltä voidaan lukea asetusarvo sekä toimilaite- tai mittausviesti. Valinta suoritetaan OUT/IN -kalvonäppäimellä ja informatiivisuuden lisäämiseksi viesti voidaan lukea myös LED -patsasnäytöltä.



Ei leikki- vaan työkaluja
visisystems.fi

Visi-Systems Oy
Vasaratie 2
FIN-48400 KOTKA
FINLAND

Tel. +358 5 22 55 000
Fax. +358 5 22 55 050
www.visisystems.fi
asiakaspalvelu@visisystems.fi
Y-tunnus 1013544-3