

# säätötekniikka



## VPM 150

### Tekniset tiedot

|                   |                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Mittausalue:      | 0 - 150 mm (aseteltavissa)                                                     |
| Mittausviesti:    | 4 - 20 mA<br>(kaksijohdin lähetin)                                             |
| Tarkkuus:         | +/- 2 mm                                                                       |
| Uimuri:           | lasikuitu tai Hst-teräs<br>halkaisija modifioitavissa<br>käyttötarpeen mukaan. |
| Tiiviysluokka:    | IP 65                                                                          |
| Lähettimen mitat: | 360 x 160 x 95 mm                                                              |
| Käyttölämpötila:  | - 10 - +60 C                                                                   |

# Pinnankorkeuden mittauslähetin

Uimurimittausperiaatteella toimiva pinnanmittauslähetin VPM-150 soveltuu erityisesti vaativiin ja sakkautuvien nesteiden pintamittauksiin.

### suunnitelutoimistot

Kaikista tuotteistamme on saatavana 3D -kuvat, jotka saatte halutessanne käyttöönnne helpottamaan ja nopeuttamaan suunnittelutyötä.

3D -kuvat ovat saatavilla yleisimmissä suunnittelukäyttöön tarkoitettujen ohjelmien tiedostomuodoissa.

